

Telefone VoIP Antivandalismo IPF200 Series



Descrição

Os telefones da série VONERA IPF200 foram projetados para ambientes sujeitos a vandalismo e exposição prolongada. Construídos com invólucro de aço inoxidável ou aço laminado a frio, combinam alta resistência mecânica com durabilidade superior.

A entrada de cabo traseira reduz riscos de dano proposital, enquanto o teclado é resistente a intempéries e agressões físicas.

Montáveis em parede, poste ou mesa, os aparelhos contam com parafusos anti-removíveis, facilitando a instalação e dificultando o roubo.

A série JR200 é ideal para ambientes públicos ou industriais como prisões, estações de metrô, hospitais, bancos, caixas eletrônicos, delegacias, estacionamentos e áreas externas, garantindo comunicação confiável mesmo em condições adversas.

Destaques:



Construção Antivandalismo em Aço Inox

Projetado para resistir a ambientes hostis, o VONERA IPF200 possui uma carcaça metálica altamente durável, construída em aço inoxidável escovado ou aço laminado a frio. Essa estrutura garante proteção física contra impactos, vandalismo e manipulações indevidas, sendo ideal para áreas públicas e de alto risco.



PoE

Tecnologia VoIP com Alimentação via PoE

Compatível com o protocolo SIP, o VONERA IPF200 integra-se facilmente a sistemas IP modernos, garantindo comunicação eficiente e segura. Com suporte a Power over Ethernet (PoE) e opção de alimentação por fonte externa 12-24 VDC, proporciona flexibilidade de instalação e operação em diferentes



Proteção IP54 a IP65 contra Intempéries e Poeira

O telefone oferece proteção robusta contra poeira, chuva e outras condições ambientais adversas. Com classificação de vedação IP54 a IP65, pode ser instalado em ambientes externos ou semiabertos, mantendo seu desempenho mesmo sob exposição constante a intempéries.

Recursos de Comunicação

Protocolo SIP (RFC3261) com suporte a TLS e SRTP

Codecs suportados: G.711, G.723.1, G.729A/B, G.722 (áudio em HD)

Suporte a redes com VLAN (CDP/LLDP), ToS, QoS e controle de jitter

Compatível com IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP.

Interfaces e Alimentação

2 portas Ethernet RJ45 (10/100Base-T) para LAN/WAN

Alimentação por PoE (IEEE802.3af) ou fonte 12-24 VDC

Consumo de corrente: 100 mA a 200 mA

Conexão de terminal de encaixe rápido

Aplicações Recomendadas

Estações ferroviárias e de metrô

Instituições correcionais e delegacias

Hospitais, bancos, estádios

Ambientes industriais sujeitos a vandalismo e intempéries

Segurança e Certificações

Certificações: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IK10

Conformidade com normas elétricas e ambientais

Temperatura de operação: -40°C a +70°C

Temperatura de armazenamento: -40°C a +85°C

Proteção contra poeira e umidade (IP54-IP65)

Design e Construção Antivandalismo

Carcaça de aço inoxidável escovado ou aço laminado a frio

Teclado FK: metálico e resistente, com botão de volume e teclas de função opcionais

Versão CB: sem teclado, com discagem automática programável (Hotline)

Cabo do monofone blindado e entrada traseira para dificultar vandalismo

Acoplador intuitivo integrado para usuários com deficiência auditiva

Memória não volátil e fixações invioláveis

Suporte de montagem em parede, pilar ou mesa

Upgrade e Configurações

Interface web integrada para configuração remota

Suporte a upgrade de firmware via rede

Programação via navegador (IP dinâmico por DHCP ou IP fixo)

Login padrão: admin/admin

Especificações Físicas

Dimensões: 320 x 210 x 160 mm

Peso do produto: 2,5 kg

Peso bruto com embalagem: 3 kg

Conteúdo da Embalagem

Telefone JR200 (versão FK ou CB)

Monofone com cabo blindado

Parafusos de fixação anti-remoção

Chave de fenda de segurança

Manual de instalação

Escaneie o Qr-code e entre contato com o suporte para mais informações

