

Telefone VoIP Industrial IPF300



Descrição

A série VONERA IPF300 foi desenvolvida para aplicações críticas, em ambientes industriais e públicos exigentes, onde a comunicação viva-voz precisa ser confiável, segura e resistente a vandalismo e intempéries.

Com carcaça metálica reforçada e botões blindados, o modelo JR300 é indicado para estações de metrô, prisões, hospitais, rodovias, aeroportos e instalações críticas.

Opera com protocolo SIP/VoIP padrão, alimentação PoE ou fonte DC e possui interface web para configuração remota simplificada.

A instalação é facilitada por suportes dedicados e fixações invioláveis, possibilitando montagem em parede ou pilares com total segurança.

Destaques:



Design Antivandalismo em Aço com Proteção IP65

O VONERA IPF300 possui construção em aço inoxidável ou aço laminado a frio, garantindo resistência física superior e proteção contra poeira e jatos d'água (IP54 a IP65), tornando-o ideal para ambientes públicos ou industriais expostos.



Viva-Voz Profissional com Botões Reforçados

Com comunicação full duplex, o modelo oferece operação viva-voz com botão de chamada de aço à prova de vandalismo. Há opções com botões retroiluminados e versões multibotão, ampliando sua aplicabilidade em situações críticas.



PoE

Tecnologia SIP com Configuração Remota e Alimentação PoE

Compatível com protocolo SIP sobre TLS e SRTP, o VONERA IPF300 conta com PoE ou alimentação 12-24 VDC, interface web para configuração remota, suporte a codecs de áudio em HD e funcionalidades robustas de rede como VLAN, QoS e DHCP.

Recursos de Comunicação

Protocolo SIP (RFC3261) com suporte a TLS e SRTP e 2 contas SIP

Instituições correccionais e de segurança

RTP/RTCP (RFC 3550/3551), SRTP (RFC 3711)

Suporte a VLAN (CDP, LLDP), ToS, QoS, NTP, jitter adaptativo e ocultação de pacotes

Suporte a redes com VLAN (CDP/LLDP), ToS, QoS, NTP e controle de jitter

Compatível com IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS, DHCP, DNS SRV

Interfaces e Alimentação

2 portas Ethernet RJ45 (10/100Base-T) para WAN e LAN

Alimentação via PoE (IEEE802.3af) ou 12–24 VDC

Corrente de consumo: 100 mA a 200 mA

Conector de encaixe rápido RJ45

Aplicações Recomendadas

Plataformas ferroviárias, estações de metrô e aeroportos

Instituições correccionais e de segurança

Hospitais, rodovias e bancos

Ambientes industriais com alto risco de vandalismo

Locais públicos com necessidade de comunicação viva-voz segura

Segurança e Certificações

Certificações: CE, FCC, RoHS, ISO9001, IK10

Proteção ambiental: IP54–IP65 (EN60529)

Temperatura de operação: -40°C a +70°C

Temperatura de armazenamento: -40°C a +85°C

Design e Construção Antivandalismo

Carcaça robusta em aço inoxidável ou laminado a frio

Botão de chamada em aço resistente a vandalismo (opcional: retroiluminado ou multibotão)

Operação viva-voz com botão de acionamento

Memória não volátil integrada

Montagem em parede ou pilar com fixações invioláveis
Instalação simples com acessórios dedicados

Loop indutivo opcional para acessibilidade auditiva

Upgrade e Configurações

Interface web para configuração e gerenciamento remoto (DHCP ou estático)

Programação via navegador (com DHCP ou IP estático)

Suporte a configuração rápida, discagem automática e segurança de acesso

Endereço IP secundário de fallback: 192.168.188.200

Login padrão: admin/admin

Especificações Físicas

Dimensões: 145 × 216 × 40 mm

Peso do produto: 2 kg

Peso bruto com embalagem: 2,5 kg

Conteúdo da Embalagem

Telefone viva-voz JR300

Parafusos de fixação e chave de segurança

Manual de instalação

Acessórios de montagem

Escaneie o Qr-code e entre contato com o suporte para mais informações

